



TEGERA® 8800 INFINITY



Узнать больше

Покрывание из смеси нитриловой пены и ПУ на водной основе обеспечивает отличное сцепление с сухими и слегка маслянистыми поверхностями. Дышащие материалы помогают сохранить руки сухими. Дополнительная безопасность: устойчивы к воздействию контактного тепла до 100 °С. Широкий диапазон размеров для точной посадки. Не содержат ДМФА и не раздражают кожу, имеют сертификат соответствия требованиям **Oeko-Tex. EN 388: 4121X EN 407: X1XXXX**

СВОЙСТВА

- Высокий уровень защиты
- Чрезвычайно удобные
- Сверхлегкие
- Хороший захват
- Высокая чувствительность кончиков пальцев
- Очень эластичные

ХАРАКТЕРИСТИКИ

- Устойчивость к контактному теплу до 100°C
- Одобрены для работы с пищевыми продуктами
- Сконструированы с учетом анатомии

I N F I N I T Y™



ЗАЩИТА

от истирания, от волдырей, от легких травм, от царапин и рваных ран, от общепроизводственных загрязнений, от высыхания, от растрескивания, от масел и смазок

ОСНОВНАЯ СРЕДА ПРИМЕНЕНИЯ

в сухих условиях, в условиях повышенной влажности, в условиях общепроизводственных загрязнений

ОСНОВНЫЕ ОБЛАСТИ ПРИМЕНЕНИЯ

сборочно-монтажные работы, оператор машин и механизмов, монтажные работы, монтаж систем отопления, вентиляции и кондиционирования, машиностроение, транспортировочные работы, управление машин и механизмов, складские работы, работа в аэропортах, ремонтные работы, работа в сфере услуг, предприятия розничной торговли

ОСНОВНОЕ ПРОМЫШЛЕННОЕ ПРИМЕНЕНИЕ

machinery and equipment, mro, automotive, transportation, utilities, building and construction, logistics, facilities, service, retail

ТИП РАБОТЫ

Легкий вес

ХАРАКТЕРИСТИКИ

ТИП Жаропрочные перчатки, Перчатки для точных работ

КАТЕГОРИЯ Cat. II

КОЛЛЕКЦИЯ Infinity

МАТЕРИАЛ ПОДКЛАДКИ Нейлон, Спандекс,

Плотность вязки 15 gg

ТИП ХВАТКИ Простая обливка

ЦВЕТ Цвет черный, Цвет желтый

ПАР В ПАКЕТЕ/КОРОБКЕ 6/120

ТИПЫ УПАКОВКИ Упаковка для партии изделий

ОБЛИВКА Обливка области ладони

МАТЕРИАЛ ОБЛИВКИ Нитрил

ТИП МАНЖЕТЫ Вязаная манжета

ХАРАКТЕРИСТИКИ МАТЕРИАЛА НАРУЖНОГО

СЛОЯ Нейлон, Эластан

ХАРАКТЕРИСТИКИ МАТЕРИАЛА ВНУТРЕННЕГО

СЛОЯ Нитрил




EN 420:2003
+A1:2009



EN 388:2016
4121X

EN 407:2004
X1XXXX



Подходят для
контакта с
пищевыми
продуктами

РАЗМЕР	АПТ. №	EAN
5	8800-5	7340118327631
6	8800-6	7340118318486
7	8800-7	7340118318493
8	8800-8	7340118318509
9	8800-9	7340118318516
10	8800-10	7340118318462
11	8800-11	7340118318479

ejendals

Limavägen 28, SE-793 32 Leksand, Sweden
Phone +46 (0) 247 360 00 | info@ejendals.com | order@ejendals.com