

# TECH MS 25RH

## ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

|                                |             |
|--------------------------------|-------------|
| ПВ 60% CO <sub>2</sub> , А     | 230         |
| ПВ 60% Mix, А                  | 200         |
| Охлаждение                     | воздушное   |
| Диаметр проволоки, мм          | 0,8–1,0–1,2 |
| Длина горелки, м               | 3–4–5       |
| Масса, кг                      | 2,3–2,7–3,2 |
| Масса горелки с 1 м кабеля, кг | 1,04        |

## КОМПЛЕКТЫ ГОРЕЛОК

| Артикул       | Наименование                    |
|---------------|---------------------------------|
| ICT2798-SK001 | Горелка TECH MS 25RH (230A) 3 м |
| ICT2799-SK001 | Горелка TECH MS 25RH (230A) 4 м |
| ICT2795-SK001 | Горелка TECH MS 25RH (230A) 5 м |

## РАСХОДНЫЕ МАТЕРИАЛЫ

| Артикул     | Наименование                           | Кол-во шт. в упаковке |
|-------------|----------------------------------------|-----------------------|
| ICF0016-01  | Держатель сопла (MS 25RH)              | 10                    |
| ICN0664     | Кабель коаксиальный (MS 24–25) 3 м     | 1                     |
| ICN0675     | Кабель коаксиальный (MS 24–25) 4 м     | 1                     |
| ICN0679     | Кабель коаксиальный (MS 24–25) 5 м     | 1                     |
| ICS0077     | Сопло Ø11,0 (MS 25)                    | 10                    |
| ICS0078     | Сопло Ø15,0 (MS 25)                    | 10                    |
| ICS0078R    | Сопло Ø15,0 (MS 25)                    | 10                    |
| ICS0079     | Сопло Ø18,0 (MS 25)                    | 10                    |
| ICU0004-08  | Наконечник сварочный E-Cu M6 Ø0,8      | 10                    |
| ICU0004-08R | Наконечник сварочный E-Cu M6 Ø0,8      | 10                    |
| ICU0004-10  | Наконечник сварочный E-Cu M6 Ø1,0      | 10                    |
| ICU0004-10R | Наконечник сварочный E-Cu M6 Ø1,0      | 10                    |
| ICU0004-12  | Наконечник сварочный E-Cu M6 Ø1,2      | 10                    |
| ICU0004-12R | Наконечник сварочный E-Cu M6 Ø1,2      | 10                    |
| ICU0004-58  | Наконечник сварочный E-Cu-Al M6 Ø0,8   | 10                    |
| ICU0004-60  | Наконечник сварочный E-Cu-Al M6 Ø1,0   | 10                    |
| ICU0004-62  | Наконечник сварочный E-Cu-Al M6 Ø1,2   | 10                    |
| ICU0004-78  | Наконечник сварочный Cu-Cr-Zr M6 Ø0,8  | 10                    |
| ICU0004-80  | Наконечник сварочный Cu-Cr-Zr M6 Ø1,0  | 10                    |
| ICU0004-82  | Наконечник сварочный Cu-Cr-Zr M6 Ø1,2  | 10                    |
| ICV0060     | Рукоятка (MS)                          | 1                     |
| ICZ0012     | Гусак (MS 25 RH)                       | 1                     |
| ICZ0012-01  | Головка гусака (MS 25RH)               | 1                     |
| IFT0063     | Винт (MS 15–24–25–36)                  | 50                    |
| IFT0809     | Спираль к соплу (MS 25)                | 20                    |
| IFT0874     | Винт М3х10 мм (MS 15–24–25–36)         | 50                    |
| IGE0006     | Евроадаптер в сборе                    | 1                     |
| INH0081     | Гайка разъёма                          | 10                    |
| INH0161     | Изолятор (MS 25RH)                     | 10                    |
| INH0162     | Гайка гусака (MS 25RH)                 | 10                    |
| INH0703     | Кожух разъёма (MS 15–24–25–36)         | 10                    |
| INH0715     | Кольцо (MS 15–24–25–36)                | 10                    |
| INH0725     | Крюк (MS)                              | 1                     |
| INQ0070-01  | Курок сварочной горелки                | 20                    |
| IIC0160     | Канал красный тефлон 1,0–1,2 мм, 3,5 м | 1                     |
| IIC0166     | Канал красный тефлон 1,0–1,2 мм, 4,5 м | 1                     |
| IIC0167     | Канал красный тефлон 1,0–1,2 мм, 5,5 м | 1                     |
| IIC0560     | Канал красный 1,0–1,2 мм, 3,5 м        | 1                     |
| IIC0566     | Канал красный 1,0–1,2 мм, 4,5 м        | 1                     |
| IIC0567     | Канал красный 1,0–1,2 мм, 5,5 м        | 1                     |
| IZH0603     | Крепление гусака (MS 25RH)             | 10                    |
| IZH0864     | Соединение (MS 24–25–36)               | 10                    |
| IZT0071     | Гайка разъёма MS                       | 10                    |

